

Vynikající Výkon Tisku

Nejvyšší model tiskárny naší nové řady ECOSYS má vše: vysokorychlostní tisk až 60 stránek za minutu. S první dobou tisku 4,5 sekundy a maximální kapacitou až 2 600 listů můžete tisknout více a dělat tak rychleji. Nabízí více než jen výkon, ale také bezkonkurenční spolehlivost. Díky použití komponentů s dlouhou životností jsou celkové náklady na vlastnictví a dopad na životní prostředí výjimečně nízké.



ECOSYS P3260dn



Černobílá tiskárna formátu A4

60 stran A4/min

Rozlišení 1200x1200 dpi

Specifikace

OBECNÉ VLASTNOSTI

ECOSYS P3260DN

Černobílá laserová technologie KYOCERA ECOSYS

Ovládací panel: 5 řádkový LCD/LED displej

s podsvícením a alfanumerickou klávesnicí

Rychlost tisku (stránky za minutu): Až 60stran A4 černobíle.

Rychlost oboustranného tisku: až 43 strany A4

Rozlišení: 1 200 x 1 200 dpi

Doba zahřívání: přibližně 25 sekund od zapnutí nebo méně.

Doba do vytištění první strany: přibližně 4,5 sekundy nebo méně.

Procesor: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz

(+ ARM Cortex-M3 100MHz)

Paměť: Standardně 512 MB RAM, max. 2,560 MB RAM +128 GB SSD

Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní),

2 x USB Host, Ethernet (10/100/1000Base), volitelně Wi-Fi

(IEEE 802.11b/g/n), slot pro volitelný tiskový server nebo SSD

hard disk, slot pro volitelnou SD/SDHC kartu.

Integrované účtování úloh: 100 uživatelských účtů

Rozměry (W x D x H) – 416 mm x 410 mm x 363 mm.

Hmotnost: Hlavní jednotka cca 15,5 kg,

cca 16,1 kg (se startovacím tonerem)

Napájení: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

Tisk: 721Wh

Pohotovostní režim: 11 Wh

Klidový režim: 0,7 Wh

Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ měřeno

ve vzdálenosti 1 metr)

Tisk: 56 dB(A) LpA

Klidový režim: 25,8 dB(A) LpA

Bezpečnostní certifikáty: GS, TÜV, CE; Zařízení bylo

vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o

ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází

z maximální flouščky papíru 0,11 mm. Používejte

prosím papír doporučený společností KYOCERA

za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová příhrádka na 100 listů, 60-220

g/m² A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát

(70x148 mm – 216x356 mm), **bannerový papír až do délky 915**

mm Univerzální zásobník na 500 listů, 60-120 g/m², A4, A5,

A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148mm – 216x356

mm) Maximální vstupní kapacita včetně volitelných

doplňků: 2.600 listů formátu A4

Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje

formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát

(140x210mm – 216x356 mm) 60-120 g/m²

Výstupní kapacita: max. 500 listů potiskem dolů

se senzorem plného zásobníku, max.

250 listů potiskem dolů s PT-320.

TISKOVÉ FUNKCE

Rídicí jazyk: PRESCRIBE

Tiskové jazyky: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript

3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk,

podpora přímého tisku TIFF/PEG, Open XPS.

Operační systémy: všechny stávající operační systémy

Windows, Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, UNIX,

LINUX a také další operační systémy dle požadavků

Fonty / Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL6/KPDL3), 8

fontů pro Windows, 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných

čárových kódů, 1 dvourozměrný čárový kód (PDF417)

Tiskové funkcionality: Přímý tisk PDF, IPP tisk,

e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes

SSL, IPsec, SNMPv3, šifrovaný přímý tisk PDF

Podpora mobilního tisku: Aplikace KYOCERA

Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria,

Direct WiFi (volitelně), Google Cloud print

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výťažnost toneru v souladu s normou

ISO/IEC 19752. Startovací toner na 11 000 stran A4.

Zásobník toneru TK-3160: mikrojemný černý toner na 12 500

stran A4.

Zásobník toneru TK-3170: mikrojemný černý toner na 15 500

stran A4.

Zásobník toneru TK-3190: mikrojemný černý toner na 25 000

stran A4.

Zásobník toneru TK-3200: mikrojemný černý toner na 40 000

stran A4.

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Zásobník papíru PF-3110 (max. 4 jednotky): Max. 500 listů,

60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát

(148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Velkokapacitní zásobník papíru PF-3100 a základna

tiskárny PB-325:

Max. 2 000 listů, 60 - 120 g/m²; nelze kombinovat s PF-3110

Podstavný stolek CB-360W: dřevěný stolek s úložným

prostorem, rozměry přibližně 380 x 411 x 508 mm (š x h x v)

Podstavný stolek CB-365W: dřevěný stolek s úložným

prostorem, rozměry přibližně 380 x 411 x 350 mm (š x h x v)

PT-320 odkládací výstupní příhrádka: 250 listů potiskem dolů

Manipulační deska s kolečky CA-3100

Rozšíření paměti: MD3-1024, MDDR3-2G, DDR3, 1GB/2GB

HD-6 SSD hard disk: 32GB pro správu dokumentů.

HD-7 SSD hard disk: 128GB pro správu dokumentů.

BEZPEČNOST

Data security kit (E): Šifruje data uložená na

volitelném SSD disku, je **dostupný bez potřeby**

licence pokud je instalován HD-6/7.

UG-33: podpora ThinPrint

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů

IB-50: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45).

IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n).

IB-36: WLAN rozhraní (802.11b/g/n) s Wi-Fi Direct

IB-32B: IEEE1284 rozhraní.

TECHNICKÉ PARAMETRY *

Celková životnost stroje: 1 000 000 stran, nebo

5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.

Životnost válce: 500.000 stran

*Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné

údržby a výměny servisních sad předepsaných

výrobce nebo do dosažení životnosti stroje.

KYOCERA LIFE

Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné

doplňky na místě až na 5 let.

ECOSYS znamená ECOlogie, ECONomie a SYStémový tisk. Extrémně odolné komponenty zaručují efektivní a spolehlivý provoz a splňují náročné požadavky vytěžovaných kancelářských prostředí. Kombinují efektivní produktivitu a maximální flexibilitu a současně zajišťují minimální dopad na životní prostředí.



Váš partner KYOCERA

SEPTEMBER2019DSECOYSYP3260DN/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.cz

Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.